


取扱いガイド

リモートオペレーションパネル

品番

AK-HRP1000G

リモートオペレーションパネルAK-HRP1000GをメモリーカードカメラレコーダーAJ-CX4000と接続してご使用になる場合にご覧ください。



リモートオペレーションパネルAK-HRP1000Gの詳しい取扱い方法は、当社Webサイト (<https://pro-av.panasonic.net/manual/jp/index.html>) に掲載されている取扱説明書 (HTMLまたはPDF) をご覧ください。

Panasonic

JAPANESE

DVQP2398ZA

目次

本機をAJ-CX4000と接続してご使用になる場合 ...	3
接続について	3
対応機能一覧	4
ROPメニュー（AJ-CX4000接続時）	8
ROPメニュー一覧	8
01 SHUTTER SPEED	14
02 PEDESTAL	15
03 CHROMA	16
04 GAIN	17
05 COLOR TEMP	18
06 WHITE BALANCE	19
07 FLARE	20
08 GAMMA	21
09 KNEE	22
10 WHITE CLIP	23
11 DRS	24
12 DETAIL	25
13 SKIN TONE DTL	26
14 MATRIX	27
15 COLOR CORRECTION	28
16 SYSTEM CAM	31
17 CAMERA MENU CONTROL	32
18 ROP SETTING	33
19 CONNECT SETTING	33
20 ROP IP SETTING	33
21 CAMERA IP SETTING	33
22 AUTO IRIS SETTING	34
23 SWITCHER LINK	35
24 AW CONTROLLER LINK	35

本機をAJ-CX4000と接続してご使用になる場合


接続について

- AJ-CX4000の背面の〈REMOTE〉端子と、AK-HRP1000Gの〈LAN〉コネクタにLANケーブルを用いて接続してください。
- [CONNECT SETTING]メニューで、接続設定を「LAN(AJ2)」に設定してください。

CONNECT SETTING			1 / 11
CONNECT MODE(push)			
CAM1	CAM2	CAM3	
LAN (AJ2)	NON	NON	
CONNECT MODE(push)			
CAM4	CAM5	CAM6	
NON	NON	NON	
CONNECT MODE(push)			
CAM7	CAM8	CAM9	
NON	NON	NON	

対応機能一覧

本機をメモリーカードカメラレコーダーAJ-CX4000と接続してご使用になる場合、本機の一部のボタンやダイヤルなどの機能が制限されたり、無効になったりします。下表をもとに、ご確認ください。



番号	各部の名称	○: 有効 ×: 無効	備考
前面パネル1	[POWER HEAD]ボタン	×	
	[POWER VF]ボタン	×	
	[BARS/TEST]ボタン	○	カラーバー信号出力のON/OFFのみ機能します。
	[REF. RECALL]ボタン	×	
	[AUTO WHITE]ボタン	○	[WHITE BALANCE]>[W.BAL SELECT]の設定が、「A」または「B」のときに機能します。
	[AUTO BLACK]ボタン	○	
	[AUTO SET UP]ボタン	×	
	[CHARA]ボタン	○	
	[MATRIX]ボタン	○	
	[SKIN DTL]ボタン	○	スキントーンディテールAのON/OFFのみ行えます。
	[DRS]ボタン	○	
	[B.GAMMA]ボタン	×	
	[ASSIGN]ボタン	○	

番号	各部の名称	○: 有効 ×: 無効	備考
前面パネル2	[ASSIGN STATUS]ボタン	○	
	[1]～[5](CONTROL/MODE)ボタン	○	
	[CONTROL/MODE]ボタン	○	
前面パネル3	液晶パネル	○	
	[MENU]ダイヤル	○	
	[EXIT]ボタン	○	
	[UNDO]ボタン	×	
	[MENU]ボタン	○	
前面パネル4	[(SCENE FILE) ON]インジケータ	○	常時点灯します。
	シーンファイルページ切り替えボタン	×	
	[1/6], [2/7], [3/8], [4/EXT1], [5/EXT2](SCENE FILE)ボタン	○	シーン1～6まで有効です。
	[STORE]ボタン	○	[HEAD]ボタンと同時に押すと、記録を開始/停止します。
前面パネル5	[ND]インジケータ	×	
	[ND]セットボタン	×	
	[ND]ディスプレイ	○	表示のみ、調整はできません。
	[CC]インジケータ	×	
	[CC]セットボタン	×	
	[CC]ディスプレイ	○	表示のみ、調整はできません。
	[HEAD]ボタン	○	[STORE]ボタンと同時に押すと、記録を開始/停止します。
	[ECC]ボタン	×	
	[M.GAIN]インジケータ	○	
	[M.GAIN]セットボタン	○	
	[M.GAIN]ディスプレイ	○	選択しているモードによって表示が変わります。 dBモード選択時： dBの設定値が表示されます。 ISOモード選択時： ISOの設定値が表示されます（設定値の下2桁は表示されません）。右下にはドットが表示されます。
	[VAR]ボタン	×	

番号	各部の名称	○: 有効 ×: 無効	備考
前面パネル6	[SHUTTER]ディスプレイ	○	シャッターモードによって表示が変わります。 オートシャッター選択時: 「AUTO」と表示されます。 固定シャッター選択時: シャッタースピードの分母の数値を表示します。 シンクロスキャン (時間表示) 選択時: シャッタースピードの分母の数値を表示します。4桁以上のとき、小数点以下は表示されません。 シンクロスキャン (シャッター開角度表示) 選択時: シャッター開角度を表示します。
	[(SHUTTER) ON]ボタン	○	
	[(SHUTTER) SYNC]ボタン	○	電子シャッターのシャッターモードを変更します。 OFF: 固定シャッター (FIX) ON: シンクロスキャン (SYNC)
	[SHUTTER]セットボタン	○	
前面パネル7	[GAIN R], [GAIN G], [GAIN B]ダイヤル	○	[GAIN G]ダイヤルは機能しません。
	[BLACK R], [BLACK G], [BLACK B]ダイヤル	○	
	[FLARE]ボタン	○	
	[PAINT LOCK]ボタン	○	
	[DTL]ダイヤル	○	
	[CAM SEL]インジケータ	○	
	[SELECT]ダイヤル	○	
	[TEMP]インジケータ	○	
	[SYNC]インジケータ	○	
	[MFLR]インジケータ	×	
	[USER]インジケータ	○	
前面パネル8	[EXT]インジケータ	×	
	[D.EXT]インジケータ	×	
	[IRIS]レバー	○	
	[M.PED]ダイヤル	○	
	[RELATIVE]ボタン	×	
	[SENSE]ダイヤル	○	
	[COARSE]ダイヤル	○	
	[IRIS]ディスプレイ	○	
	[AUTO]ボタン	○	
	[CLOSE]ボタン	×	
	[M.PED]ディスプレイ	○	
	[IRIS LOCK]ボタン	○	
	[M.PED LOCK]ボタン	○	

番号	各部の名称	○: 有効 ×: 無効	備考
前面パネル9	カメラナンバー/タリーディスプレイ	○	
	[ALM]インジケーター	○	
	[OPT]インジケーター	×	
	[PANEL ACTIVE]ボタン	○	
	[CALL]ボタン	×	
	[PREVIEW]ボタン	×	
	メモリーカードスロット	○	
	メモリーカードアクセスインジケーター	○	
	トルク調整ねじ	○	

ROPメニュー（AJ-CX4000接続時）

ROPメニュー一覧

メモリーカードカメラレコーダーAJ-CX4000と接続しているときのROPメニューです。カメラに関する設定値は、カメラの取扱説明書を参照してください。

メニューの操作方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

- ➡ 「メニュー表示のしかた」
- ➡ 「基本的なメニュー操作のしかた」

NOTE

- メニュー操作を行うには、本機のシステムのバージョンを4.82-00-0.00以降にアップグレードしてください。
- サポートされていない機能の設定値は「－」と表示されます。

01 SHUTTER SPEED	SHUTTER	➡ 「SHUTTER」（14ページ参照）
	SPEED MODE	➡ 「SPEED MODE」（14ページ参照）
	SYNC TYPE	➡ 「SYNC TYPE」（14ページ参照）
	SPEED	➡ 「SPEED」（14ページ参照）
02 PEDESTAL	M.PED	➡ 「M.PED」（15ページ参照）
	OFFSET	➡ 「OFFSET」（15ページ参照）
	PED R	➡ 「PED R」（15ページ参照）
	PED G	➡ 「PED G」（15ページ参照）
	PED B	➡ 「PED B」（15ページ参照）
03 CHROMA	LEVEL %	➡ 「LEVEL %」（16ページ参照）
	PHASE	➡ 「PHASE」（16ページ参照）
04 GAIN	GAIN	➡ 「GAIN」（17ページ参照）
	AGC	➡ 「AGC」（17ページ参照）
	AGC LIMIT	➡ 「AGC LIMIT」（17ページ参照）
	AGC POINT	➡ 「AGC POINT」（17ページ参照）
05 COLOR TEMP	COLOR TEMP	➡ 「COLOR TEMP」（18ページ参照）
	GAIN R	➡ 「GAIN R」（18ページ参照）
	AXIS G	➡ 「AXIS G」（18ページ参照）
	GAIN B	➡ 「GAIN B」（18ページ参照）
06 WHITE BALANCE	W.BAL SELECT	➡ 「W.BAL SELECT」（19ページ参照）
	GAIN OFFSET	➡ 「GAIN OFFSET」（19ページ参照）
	GAIN R	➡ 「GAIN R」（19ページ参照）
	GAIN B	➡ 「GAIN B」（19ページ参照）
	ATW SPEED	➡ 「ATW SPEED」（19ページ参照）
	ATW TARGET R	➡ 「ATW TARGET R」（19ページ参照）
	ATW TARGET B	➡ 「ATW TARGET B」（19ページ参照）
07 FLARE	FLARE R	➡ 「FLARE R」（20ページ参照）
	FLARE G	➡ 「FLARE G」（20ページ参照）
	FLARE B	➡ 「FLARE B」（20ページ参照）
	SW	➡ 「SW」（20ページ参照）

08 GAMMA	MODE	➡ 「MODE」 (21ページ参照)
	GAMMA	➡ 「GAMMA」 (21ページ参照)
	SW	➡ 「SW」 (21ページ参照)
	F-REC DYNMC LV	➡ 「F-REC DYNMC LV」 (21ページ参照)
	F-REC BLK.S LV	➡ 「F-REC BLK.S LV」 (21ページ参照)
	V-REC K.SLOPE	➡ 「V-REC K.SLOPE」 (21ページ参照)
	V-REC K.POINT	➡ 「V-REC K.POINT」 (21ページ参照)
	BLACK GAMMA	➡ 「BLACK GAMMA」 (21ページ参照)
	B.GAMMA RANGE	➡ 「B.GAMMA RANGE」 (21ページ参照)
09 KNEE	MODE	➡ 「MODE」 (22ページ参照)
	POINT	➡ 「POINT」 (22ページ参照)
	SLOPE	➡ 「SLOPE」 (22ページ参照)
	AUTO KNEE RSPNS	➡ 「AUTO KNEE RSPNS」 (22ページ参照)
	AUTO KNEE POINT	➡ 「AUTO KNEE POINT」 (22ページ参照)
	AUTO KNEE LEVEL	➡ 「AUTO KNEE LEVEL」 (22ページ参照)
	HLG KNEE SW	➡ 「HLG KNEE SW」 (22ページ参照)
	HLG KNEE POINT	➡ 「HLG KNEE POINT」 (22ページ参照)
	HLG KNEE SLOPE	➡ 「HLG KNEE SLOPE」 (22ページ参照)
	H.COLOR SW	➡ 「H.COLOR SW」 (22ページ参照)
10 WHITE CLIP	WHITE CLIP SW	➡ 「WHITE CLIP SW」 (23ページ参照)
	WHITE CLIP LEVEL(%)	➡ 「WHITE CLIP LEVEL(%)」 (23ページ参照)
11 DRS	DRS	➡ 「DRS」 (24ページ参照)
	EFFECT DEPTH	➡ 「EFFECT DEPTH」 (24ページ参照)
12 DETAIL	DTL	➡ 「DTL」 (25ページ参照)
	CORING	➡ 「CORING」 (25ページ参照)
	H.DTL LEVEL	➡ 「H.DTL LEVEL」 (25ページ参照)
	V.DTL LEVEL	➡ 「V.DTL LEVEL」 (25ページ参照)
	FREQ.	➡ 「FREQ.」 (25ページ参照)
	LEVEL DEPEND.	➡ 「LEVEL DEPEND.」 (25ページ参照)
	KNEE APE LV	➡ 「KNEE APE LV」 (25ページ参照)
	GAIN(+)	➡ 「GAIN(+)」 (25ページ参照)
	GAIN (-)	➡ 「GAIN(-)」 (25ページ参照)
	DTL SW	➡ 「DTL SW」 (25ページ参照)

13 SKIN TONE DTL	SKIN TONE DTL A	➡ 「SKIN TONE DTL A」 （26ページ参照）
	SKIN TONE DTL B	➡ 「SKIN TONE DTL B」 （26ページ参照）
	SKIN TONE DTL C	➡ 「SKIN TONE DTL C」 （26ページ参照）
	DETECT TBL	➡ 「DETECT TBL」 （26ページ参照）
	EFFECT	➡ 「EFFECT」 （26ページ参照）
	I CENTER	➡ 「I CENTER」 （26ページ参照）
	I WIDTH	➡ 「I WIDTH」 （26ページ参照）
	Q WIDTH	➡ 「Q WIDTH」 （26ページ参照）
	Q PHASE	➡ 「Q PHASE」 （26ページ参照）
14 MATRIX	TABLE	➡ 「TABLE」 （27ページ参照）
	ADAPTIVE MATRIX	➡ 「ADAPTIVE MATRIX」 （27ページ参照）
	R-G	➡ 「R-G」 （27ページ参照）
	R-B	➡ 「R-B」 （27ページ参照）
	G-R	➡ 「G-R」 （27ページ参照）
	G-B	➡ 「G-B」 （27ページ参照）
	B-R	➡ 「B-R」 （27ページ参照）
	B-G	➡ 「B-G」 （27ページ参照）

15 COLOR CORRECTION	SAT R	➡ 「SAT R」 （29ページ参照）
	PHASE R	➡ 「PHASE R」 （29ページ参照）
	SAT R-R-Mg	➡ 「SAT R-R-Mg」 （29ページ参照）
	PHASE R-R-Mg	➡ 「PHASE R-R-Mg」 （29ページ参照）
	SAT R-Mg	➡ 「SAT R-Mg」 （29ページ参照）
	PHASE R-Mg	➡ 「PHASE R-Mg」 （29ページ参照）
	SAT Mg	➡ 「SAT Mg」 （29ページ参照）
	PHASE Mg	➡ 「PHASE Mg」 （29ページ参照）
	SAT Mg-B	➡ 「SAT Mg-B」 （29ページ参照）
	PHASE Mg-B	➡ 「PHASE Mg-B」 （29ページ参照）
	SAT B	➡ 「SAT B」 （29ページ参照）
	PHASE B	➡ 「PHASE B」 （29ページ参照）
	SAT B-Cy	➡ 「SAT B-Cy」 （29ページ参照）
	PHASE B-Cy	➡ 「PHASE B-Cy」 （29ページ参照）
	SAT Cy	➡ 「SAT Cy」 （29ページ参照）
	PHASE Cy	➡ 「PHASE Cy」 （29ページ参照）
	SAT Cy-G	➡ 「SAT Cy-G」 （29ページ参照）
	PHASE Cy-G	➡ 「PHASE Cy-G」 （29ページ参照）
	SAT G	➡ 「SAT G」 （29ページ参照）
	PHASE G	➡ 「PHASE G」 （29ページ参照）
	SAT G-YI	➡ 「SAT G-YI」 （29ページ参照）
	PHASE G-YI	➡ 「PHASE G-YI」 （29ページ参照）
	SAT G-YI-YI	➡ 「SAT G-YI-YI」 （29ページ参照）
	PHASE G-YI-YI	➡ 「PHASE G-YI-YI」 （29ページ参照）
	SAT YI	➡ 「SAT YI」 （29ページ参照）
	PHASE YI	➡ 「PHASE YI」 （29ページ参照）
	SAT YI-YI-R	➡ 「SAT YI-YI-R」 （29ページ参照）
	PHASE YI-YI-R	➡ 「PHASE YI-YI-R」 （29ページ参照）
	SAT YI-R	➡ 「SAT YI-R」 （29ページ参照）
	PHASE YI-R	➡ 「PHASE YI-R」 （30ページ参照）
	SAT YI-R-R	➡ 「SAT YI-R-R」 （30ページ参照）
	PHASE YI-R-R	➡ 「PHASE YI-R-R」 （30ページ参照）
	SW	➡ 「SW」 （30ページ参照）
16 SYSTEM CAM	TALLY CONTROL	➡ 「TALLY CONTROL」 （31ページ参照）
	TALLY INPUT	➡ 「TALLY INPUT」 （31ページ参照）
	TALLY SIGNAL	➡ 「TALLY SIGNAL」 （31ページ参照）
	TALLY CONT MD	➡ 「TALLY CONT MD」 （31ページ参照）
17 CAMERA MENU CONTROL	MENU ON/OFF	➡ 「MENU ON/OFF」 （32ページ参照）
	CURSOR/PARAMETER	➡ 「CURSOR/PARAMETER」 （32ページ参照）
	EXECUTE	➡ 「EXECUTE」 （32ページ参照）
	MENU EXIT	➡ 「MENU EXIT」 （32ページ参照）

18 ROP SETTING	CONTROL(MENU)1	➡ 「18 ROP SETTING」 （33ページ参照）
	CONTROL(MENU)2	
	CONTROL(MENU)3	
	CONTROL(MENU)4	
	CONTROL(MENU)5	
	B.GAMMA SW	
	MODE(ON/OFF)1	
	MODE(ON/OFF)2	
	MODE(ON/OFF)3	
	MODE(ON/OFF)4	
	MODE(ON/OFF)5	
	ECC BTN CTRL	
	ASSIGN BUTTON	
	USER ASSIGN	
	IRIS LEV MODE	
	CAM SEL	
	DTL VOL	
	SKIN DTL SW	
	LCD BRIGHT	
	PANEL LED BRIGHT	
	7SEG BRIGHT GROUP1	
	7SEG BRIGHT GROUP2	
	BUZZER	
	PERIOD	
	CYCLE	
	STD POSITION M.GAIN	
	STD POSITION VAR	
	STD POSITION ND	
	STD POSITION CC	
	IRIS PRIORITY	
	ROP DATA SAVE	
	ROP DATA LOAD	
	SD CARD FORMAT	
	INITIAL with NW	
	INITIAL	
	POWER BUTTON	
	IRIS CALIBRATION TOP	
	IRIS CALIBRATION BOTTOM	
	RELATIVE MODE	
	UPGRADE	
	PAINT VOL CO	

18 ROP SETTING	SYSTEM VERSION	➡ 「18 ROP SETTING」（33ページ参照）
	SOFT VERSION	
	FPGA VERSION	
19 CONNECT SETTING	CONNECT MODE CAM1(push)	➡ 「19 CONNECT SETTING」（33ページ参照）
	CONNECT MODE CAM2～CAM99(push)	
20 ROP IP SETTING	ROP IP ADDRESS	取扱説明書の下記の項目をご覧ください。 ➡ 「36 ROP IP SETTING」
	ROP PORT	
	UPLOAD	
	ROP SUBNET MASK	
	UPLOAD	
	ROP DEFAULT GATEWAY	
	UPLOAD	
	MAC ADDRESS	
21 CAMERA IP SETTING	CAM1～CAM99 IP ADDRESS	取扱説明書の下記の項目をご覧ください。 ➡ 「37 CAMERA IP SETTING」
	CAM1～CAM99 PORT	
	CAM1～CAM99 INF UPLOAD	
22 AUTO IRIS SETTING	AUTO IRIS LEVEL	➡ 「AUTO IRIS LEVEL」（34ページ参照）
	AUTO IRIS WINDOW	➡ 「AUTO IRIS WINDOW」（34ページ参照）
23 SWITCHER LINK	SWITCHER IP ADDRESS	取扱説明書の下記の項目をご覧ください。 ➡ 「44 SWITCHER LINK」
	SWITCHER UDP PORT	
	INFO UPLOAD	
	SWITCHER LINK	
	TALLY RECEIVE	
	PREVIEW	
	TALLY ACTION MATERIAL	
	TALLY ACTION CAM No.	
24 AW CONTROLLER LINK	RECEIVE PORT	取扱説明書の下記の項目をご覧ください。 ➡ 「45 AW CONTROLLER LINK」
	INFO UPLOAD	
	AW CONT LINK	

01 SHUTTER SPEED

SHUTTER SPEED1 / 1

SHUTTER

ON

SPEED MODE

FIX

SYNC TYPE

SEC

SPEED

—

項目	設定内容
SHUTTER	シャッター機能のON/OFFを切り替えます。
SPEED MODE	固定シャッターとシンクロスキャンを切り替えます。
SYNC TYPE	シャッター設定の単位を切り替えます。
SPEED	[SPEED MODE]で選択した単位でシャッタースピードを設定します。

02 PEDESTAL

PEDESTAL1 / 1

M.PED16

OFFSETOFF

PED

R0

G0

B0

項目	設定内容
M.PED	黒レベルの調整（マスターペDESTAL調整）を行います。
OFFSET	オートブラックバランスの調整を行ったとき、Rch、Gch、Bch のペDESTALレベルを保持するかどうかを設定します。
PED R	マスターペDESTALに対して赤色の補正レベルを設定します。
PED G	マスターペDESTALに対して緑色の補正レベルを設定します。
PED B	マスターペDESTALに対して青色の補正レベルを設定します。

03 CHROMA

CHROMA

1 / 1

LEVEL %

0

PHASE

0

項目	設定内容
LEVEL %	P _R 信号とP _B 信号のクロマレベルを設定します。
PHASE	P _R 信号とP _B 信号のクロマ位相の微調整を行います。

04 GAIN



項目	設定内容
GAIN	映像のゲイン調整を行います。
AGC	オートゲイン制御のON/OFFを切り替えます。
AGC LIMIT	[AGC]が「ON」のときの、最大ゲイン値を設定します。
AGC POINT	[AGC]が「ON」のとき、オートアイリスからオートゲインに制御を切り替えるF値を設定します。

05 COLOR TEMP

COLOR TEMP1 / 1

COLOR TEMP

3200

GAIN R0

AXIS G0

GAIN B0

項目	設定内容
COLOR TEMP	色温度の設定を行います。
GAIN R	色温度に対して赤色の補正レベルを設定します。
AXIS G	色温度に対して緑色の補正レベルを設定します。
GAIN B	色温度に対して青色の補正レベルを設定します。

06 WHITE BALANCE

WHITE BALANCE1 / 1

W.BAL SELECT

A

GAIN OFFSET

OFF

GAIN

R

0

B

0

ATW

SPEED

NORMAL

TARGET R

0

TARGET B

0

項目	設定内容
W.BAL SELECT	ホワイトバランス（白バランス）のモードを設定します。
GAIN OFFSET	[W.BAL SELECT]をA（AWB A）またはB（AWB B）にしてオートホワイトバランスを行ったときの、RchゲインとBchゲインの値を設定します。
GAIN R	Rchのゲインを調整します。
GAIN B	Bchのゲインを調整します。
ATW SPEED	オートトラッキングホワイトバランス機能の制御スピードを設定します。
ATW TARGET R	オートトラッキングホワイトバランス動作で収束したときの、Rchの出力を微調整します。
ATW TARGET B	オートトラッキングホワイトバランス動作で収束したときの、Bchの出力を微調整します。

07 FLARE

FLARE

1 / 1

FLARE

R0

G0

B0

SW

ON

項目	設定内容
FLARE R	Rchフレアを調整します。
FLARE G	Gchフレアを調整します。
FLARE B	Bchフレアを調整します。
SW	フレア補正のON/OFFを設定します。

08 GAMMA

GAMMA		1 / 2
MODE	GAMMA	SW
HD	0.45	ON
F-REC		
DYNMC LV	BLK.S LV	
600	0	
V-REC		
K.SLOPE	K.POINT	
500	30	

GAMMA		2 / 2
BLACK GAMMA	B.GAMMA RANGE	
0	1	

項目	設定内容
MODE	ガンマモードを選択します。
GAMMA	ガンマ補正レベルの調整を行います。[MODE]が「HLG」以外有的时候に有効です。
SW	ガンマ調整のON/OFFを設定します。
F-REC DYNMC LV	ダイナミックレンジを設定します。[MODE]が「F-REC」（FILM REC）のときに有効です。
F-REC BLK.S LV	ブラックストレッチを設定します。[MODE]が「F-REC」（FILM REC）のときに有効です。
V-REC K.SLOPE	ニースロープを設定します。[MODE]が「V-REC」（VIDEO REC）のときに有効です。
V-REC K.POINT	ニーポイントを設定します。[MODE]が「V-REC」（VIDEO REC）のときに有効です。
BLACK GAMMA	暗部のガンマカーブを設定します。
B.GAMMA RANGE	圧縮/伸張を行う上限レベルを設定します。

09 KNEE

KNEE1 / 2

MODE
AUTO

POINT
93.0

SLOPE
99

RSPNS
4

AUTO KNEE
POINT
90

LEVEL
107

SW
OFF

HLG KNEE
POINT
55

SLOPE
10

KNEE2 / 2

H.COLOR
SW
ON

項目	設定内容
MODE	階調圧縮（ニー）の動作モードを設定します。
POINT	高輝度映像信号の圧縮レベル（ニーポイント）の位置設定を行います。 [GAMMA]メニューの[MODE]が「HLG」以外るとき、および[MODE]が「MANUAL」のときに有効です。
SLOPE	ニーの傾きを設定します。 [GAMMA]メニューの[MODE]が「HLG」以外るとき、および[MODE]が「MANUAL」のときに有効です。
AUTO KNEE RSPNS	オートニー応答速度を設定します。 [GAMMA]メニューの[MODE]が「HLG」以外るときに有効です。
AUTO KNEE POINT	オートニーポイントの位置設定を1%ステップで行います。
AUTO KNEE LEVEL	オートニーレベルを設定します。
HLG KNEE SW	HLGのニー動作のON/OFFを切り替えます。 [GAMMA]メニューの[MODE]が「HLG」のときに有効です。
HLG KNEE POINT	HLGのニーポイントの位置を設定します。 [GAMMA]メニューの[MODE]が「HLG」のときに有効です。
HLG KNEE SLOPE	HLGのニーの傾きを設定します。 [GAMMA]メニューの[MODE]が「HLG」のときに有効です。
H.COLOR SW	色のダイナミックレンジを拡大するモードのON/OFFを設定します。

10 WHITE CLIP

WHITE CLIP

1 / 1

WHITE CLIP

SW

LEVEL(%)

ON

109

項目	設定内容
WHITE CLIP SW	ホワイトクリップ機能のON/OFFを選択します。 [GAMMA]メニューの[MODE]が「HLG」以外有的时候きに有効です。
WHITE CLIP LEVEL(%)	ホワイトクリップレベルを設定します。 [GAMMA]メニューの[MODE]が「HLG」以外有的时候き、および[WHITE CLIP SW]が「ON」のときに有効です。

11 DRS

DRS

1 / 1

DRS

OFF

EFFECT DEPTH

1

項目	設定内容
DRS	ダイナミックレンジストレッチャー機能のON/OFFを切り替えます。
EFFECT DEPTH	ダイナミックレンジストレッチャー機能の高輝度部の圧縮レベルを設定します。

12 DETAIL

DETAIL		1 / 2
DTL	CORING	
0	15	
H.DTL LEVEL	V.DTL LEVEL	FREQ.
0	0	0
LEVEL DEPEND.	KNEE APE LV	
0	2	

DETAIL		2 / 2
GAIN(+)	GAIN(-)	
0	0	
DTL SW		
ON		

項目	設定内容
DTL	全体的なディテール効果（マスターディテール）のレベルを設定します。 [DTL SW]が「ON」のときに有効です。
CORING	ディテール効果を働かせないようにする信号（ノイズを含む）のレベルを設定します。 [DTL SW]が「ON」のときに有効です。
H.DTL LEVEL	水平方向のディテールレベルの強弱を設定します。 [DTL SW]が「ON」のときに有効です。
V.DTL LEVEL	垂直方向のディテールレベルの強弱を設定します。 [DTL SW]が「ON」のときに有効です。
FREQ.	ディテールの太さ（ブースト周波数）を設定します。 [DTL SW]が「ON」のときに有効です。
LEVEL DEPEND.	輝度信号のディテールを強調しているときは暗部のディテールを圧縮しています。設定値が大きいほど、明るい部分のディテールも圧縮されます。 [DTL SW]が「ON」のときに有効です。
KNEE APE LV	高輝度部（非常に明るい部分）のディテールレベルを設定します。 [DTL SW]が「ON」のときに有効です。
GAIN(+)	プラス方向（明るくする方向）のディテールレベルを設定します。 [DTL SW]が「ON」のときに有効です。
GAIN(-)	マイナス方向（暗くする方向）のディテールレベルを設定します。 [DTL SW]が「ON」のときに有効です。
DTL SW	ディテール機能（映像の輪郭調整）のON/OFFを設定します。

13 SKIN TONE DTL

SKIN TONE DTL1 / 2

SKIN TONE DTL

A

OFF

B

OFF

C

OFF

DETECT TBL

A

EFFECT

16

I CENTER

35

I WIDHT

2

SKIN TONE DTL2 / 2

Q WIDTH

2

Q PHASE

0

項目	設定内容
SKIN TONE DTL A	スキントーンディテールを効かせる肌色テーブル（スキントーンディテールA）のON/OFFを設定します。
SKIN TONE DTL B	スキントーンディテールを効かせる肌色テーブル（スキントーンディテールB）のON/OFFを設定します。
SKIN TONE DTL C	スキントーンディテールを効かせる肌色テーブル（スキントーンディテールC）のON/OFFを設定します。
DETECT TBL	スキントーンディテールを設定する被写体の肌色テーブルを選択します。
EFFECT	スキントーンディテールの効果レベルを設定します。
I CENTER	I軸上の中心位置の設定（スキントーンを効かせるエリアの設定）を行います。
I WIDTH	[I CENTER]を中心としたI軸上のスキントーンを効かせるエリア幅を設定します。
Q WIDTH	[I CENTER]を中心としたQ軸上のスキントーンを効かせるエリア幅を設定します。
Q PHASE	Q軸を基準としたスキントーンを効かせるエリアの位相を設定します。

14 MATRIX

MATRIX1 / 1

TABLEA

ADAPTIVE MATRIXOFF

R-G0

R-B0

G-R0

G-B0

B-R0

B-G0

項目	設定内容
TABLE	色補正テーブルを選択します。
ADAPTIVE MATRIX	撮影状況に応じてリニアマトリックスを抑制する機能のON/OFFを設定します。
R-G	赤と緑の間のリニアマトリックスを調整します。
R-B	赤と青の間のリニアマトリックスを調整します。
G-R	緑と赤の間のリニアマトリックスを調整します。
G-B	緑と青の間のリニアマトリックスを調整します。
B-R	青と赤の間のリニアマトリックスを調整します。
B-G	青と緑の間のリニアマトリックスを調整します。

15 COLOR CORRECTION

COLOR CORRECTION		1 / 6
SAT R	PHASE R	
0	0	
SAT R-R-Mg	PHASE R-R-Mg	
0	0	
SAT R-Mg	PHASE R-Mg	
0	0	

COLOR CORRECTION		2 / 6
SAT Mg	PHASE Mg	
0	0	
SAT Mg-B	PHASE Mg-B	
0	0	
SAT B	PHASE B	
0	0	

COLOR CORRECTION		3 / 6
SAT B-Cy	PHASE B-Cy	
0	0	
SAT Cy	PHASE Cy	
0	0	
SAT Cy-G	PHASE Cy-G	
0	0	

COLOR CORRECTION		4 / 6
SAT G	PHASE G	
0	0	
SAT G-YI	PHASE G-YI	
0	0	
SAT G-YI-YI	PHASE G-YI-YI	
0	0	


COLOR CORRECTION		5 / 6
SAT YI	PHASE YI	
0	0	
SAT YI-YI-R	PHASE YI-YI-R	
0	0	
SAT YI-R	PHASE YI-R	
0	0	

COLOR CORRECTION		6 / 6
SAT YI-R-R	PHASE YI-R-R	
0	0	
SW ON		

項目	設定内容
SAT R	赤の飽和度を調整します。
PHASE R	赤の色相を調整します。
SAT R-R-Mg	赤とマゼンタの比率が3:1の色の飽和度を調整します。
PHASE R-R-Mg	赤とマゼンタの比率が3:1の色の色相を調整します。
SAT R-Mg	赤とマゼンタの中間色の飽和度を調整します。
PHASE R-Mg	赤とマゼンタの中間色の色相を調整します。
SAT Mg	マゼンタの飽和度を調整します。
PHASE Mg	マゼンタの色相を調整します。
SAT Mg-B	マゼンタと青の中間色の飽和度を調整します。
PHASE Mg-B	マゼンタと青の中間色の色相を調整します。
SAT B	青の飽和度を調整します。
PHASE B	青の色相を調整します。
SAT B-Cy	青とシアンの中間色の飽和度を調整します。
PHASE B-Cy	青とシアンの中間色の色相を調整します。
SAT Cy	シアンの飽和度を調整します。
PHASE Cy	シアンの色相を調整します。
SAT Cy-G	シアンと緑の中間色の飽和度を調整します。
PHASE Cy-G	シアンと緑の中間色の色相を調整します。
SAT G	緑の飽和度を調整します。
PHASE G	緑の色相を調整します。
SAT G-YI	緑と黄の中間色の飽和度を調整します。
PHASE G-YI	緑と黄の中間色の色相を調整します。
SAT G-YI-YI	緑と黄の比率が1:3の色の飽和度を調整します。
PHASE G-YI-YI	緑と黄の比率が1:3の色の色相を調整します。
SAT YI	黄の飽和度を調整します。
PHASE YI	黄の色相を調整します。
SAT YI-YI-R	黄と赤の比率が3:1の色の飽和度を調整します。
PHASE YI-YI-R	黄と赤の比率が3:1の色の色相を調整します。
SAT YI-R	黄と赤の中間色の飽和度を調整します。


項目	設定内容
PHASE YI-R	黄と赤の中間色の色相を調整します。
SAT YI-R-R	黄と赤の比率が1:3の色の飽和度を調整します。
PHASE YI-R-R	黄と赤の比率が1:3の色の色相を調整します。
SW	カラーコレクション機能のON/OFFを設定します。

16 SYSTEM CAM



項目	設定内容
TALLY CONTROL	〈PREVIEW〉端子からタリーの入力があるときに、カメラに通知するかどうかを設定します。
TALLY INPUT	[TALLY CONTROL]を「ON」に設定時、タリーの入力を通知するカメラを設定します。
TALLY SIGNAL	本機に入力されたタリーの状態を表します。入力がある場合は「ON」、ない場合は「OFF」と表示されます。
TALLY CONT MD	タリーが本機に入力されたときの制御方法を設定します。

17 CAMERA MENU CONTROL



項目	設定内容
MENU ON/OFF	メニューのON/OFFを行います。
CURSOR/PARAMETER	メニューのカーソル移動もしくは設定値変更の操作を行います。
EXECUTE	選択された処理を決定します。
MENU EXIT	1つ前のメニュー表示に戻します。

18 ROP SETTING

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ 「34 ROP SETTING」

NOTE

- [B.GAMMA SW]および[ECC BTN CTRL]は機能しません。
- [DTL VOL]および[SKIN DTL SW]は、「HD」のみ設定できます。
- [IRIS LEV MODE]は、「ABS」のみ設定できます。
- AJ-CX4000と接続している場合、ボタンに以下の機能を割り当てることができます。

[CONTROL(MENU) 1]～[CONTROL(MENU)5]

- SHUT (SHUTTER SPEED)
- PED (PEDESTAL)
- H.CHRM (CHROMA)
- GAIN
- TEMP (COLOR TEMP)
- FLARE
- GAMMA
- KNEE
- W.CLIP (WHITE CLIP)
- DRS
- HD.D (DETAIL)
- HD S.DTL (SKIN TONE DTL)
- MATRIX
- C.CORR (COLOR CORRECTION)
- A.IRIS (AUTO IRIS SETTING)
- CAM_MN (CAM MENU)

[MODE(ON/OFF) 1]～[MODE(ON/OFF)5]

- GAMMA
- FLARE
- KNEE
- W.CLIP (WHITE CLIP)
- H.COL (HIGH COLOR)
- HD.D (DETAIL)
- UP、DOWN

[ASSIGN BUTTON]

- GAMMA
- FLARE
- KNEE
- W.CLIP (WHITE CLIP)
- HD.D (DTL)
- H.COL (HIGH COLOR)

[USER ASSIGN]

- M.GAMM (GAMMA)
- H.CHRM (CHROMA)
- DRS
- KNEE.S (KNEE SLOPE)
- HD S.DTL (SKIN DTL)

19 CONNECT SETTING

AJ-CX4000と接続するときは、カメラの接続方式を「LAN(AJ2)」に設定します。

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ 「35 CONNECT SETTING」

20 ROP IP SETTING

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ 「36 ROP IP SETTING」

21 CAMERA IP SETTING

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ 「37 CAMERA IP SETTING」

22 AUTO IRIS SETTING

AUTO IRIS SETTING1 / 1

AUTO IRIS

LEVEL

50

WINDOW

NRML1

項目	設定内容
AUTO IRIS LEVEL	オートアイリスレベルを設定します。
AUTO IRIS WINDOW	オートアイリス検出ウィンドウを選択します。

23 SWITCHER LINK

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ 「44 SWITCHER LINK」

24 AW CONTROLLER LINK

操作、設定方法については、取扱説明書の下記の項目をご覧ください。

➡ 「45 AW CONTROLLER LINK」