

追加メニュー説明

AK-UC4000 Ver.0B.BA-001-00.00

DETAIL SETTING [page 62]	
PEAK	UHD mode / HS mode
FREQUENCY	1 - 8
* HS mode追加。前バージョンでは 1 -5	
SYSTEM MODE [page 71]	
COLORIMETRY	NOTE [SYSTEM FORMAT] が [2160] 以外の時、 または [1080/240fps,180fps,120fps,200fps,150fps,100fps] 以外の時 および[HDR SW]が [OFF] の時は、[BT.709] 固定です。
GAMUT	[SYSTEM FORMAT] が [2160] 以外の時 または [1080/240fps,180fps,120fps,200fps,150fps,100fps] 以外の時 は、[NORMAL]固定です。
PAINT [page 56]	
COLOR TONE	NOTE [GAMUT] が [WIDE_G2]の時は[NOMAL] 固定です。

AK-UCU600 Ver.0F.98-000-01.00

With AK-NP600 Ver.11.A8-000-01.36

OUT FORMAT (HS HDR) [page 61 下記メニュー項目を追加]		
HDR	BT.709	Y/C 変換の係数を切り替えます。
COLORIMETRY	BT.2020	
GAMUT	NORMAL	色域を切り替えます。
	WIDE_G	* [SDI OUT 1] ~ [SDI OUT 4] コネクタから
	WIDE_G2	出力される信号のみ対象となります。